

※ 制作上のご注意 ※

- 作成時の注意 -
- ☐

日付・お名前・品名 をご記入ください。
- ☐

『デザイン』レイヤーにデザインをご制作ください。
『説明』『トリムマーク』『型』レイヤーには変更を加えない
でください。
- ☐

塗りたしを3mm作成してください。
細すぎる線・薄すぎる色はうまく印刷できない可能性が
あります。(線の太さは0.25pt以上を推奨)
- ☐

線の色は「塗り」ではなく、「線」に付けてください。
- ☐

断裁時のズレにより文字や画像が切れてしまう場合が
あります。文字等の見切れでは困内容は内トンボより
2mm～3mm程度内側に配置してください。
- ☐

CMYKの総量が250以下になるようにご注意ください。
(リッチブラック例:C50%M40%Y30%K100%)
- ☐

イラストレータのカラーモードはCMYKに設定して
ください。
- ☐

オーバープリントチェックは使用しないでください。
- ☐

画像はCMYKモード、解像度は実寸で300～350dpiで
作成してください。(リンク・埋め込みとも)
※ラスタライズ効果設定の解像度も同様にご注意ください。

- 入稿時の注意 -
- ☐

「隠す (Ctrl+3)」 「ロック (Ctrl+2)」は解除してください。
- ☐

不要なレイヤーは削除してください。
- ☐

レイヤーはすべて表示 (プリントも可) の状態にして
ください。
- ☐

レイヤーのロックは解除してください。
- ☐

入稿時にはガイドは削除ください。
- ☐

文字はアウトライン化してください。
- ☐

テキストの余分なポイントは削除してください。
- ☐

特色のスポットは使用しないでください。
- ☐

イラストレーターはCS5以下のバージョンで保存して
ください。(新しいバージョンをお使いの場合)
- ☐

オーバープリントチェックが外れていることをご確認
ください。
- ☐

リンク画像が全て揃っていることをご確認ください。
- ☐

リンク画像の解像度、カラーモードがRGBでないことを
ご確認ください。
- ☐

入稿時フォルダには余分な画像、ファイルを入れないで
ください。
- ☐

確認用PDFを作成し、フォルダにお入れください。

- その他の注意点 -
- ☐

透明効果はモニターと実際の印刷では大きな差がでる
ことがあります。

※モニター上では透過しているように見えても、実際の印刷では反映
されない。不透明度50%以下でモニター上では薄く色がついている様に
見えても実際の印刷では、濃度が薄すぎ色が見えない等。

※ 入稿前に一度プリントアウト(サイズが大きな場合は縮小印刷)し
組み立て、デザイン位置を確認されることをおすすめいたします。

