

＊ 制作上のご注意 ＊

- 作成時の注意 -
- ☐ 日付・お名前・品名 をご記入ください。

☐ 『デザイン』レイヤーにデザインをご制作ください。
『説明』『トリムマーク』『型』レイヤーには変更を加えない
てください。

☐ 塗りたしを3mm作成してください。
細すぎる線・薄すぎる色はうまく印刷できない可能性があります。
(線の太さは0.25pt以上を推奨)

☐ 線の色は「塗り」ではなく、「線」に付けてください。

☐ 断裁時のズレにより文字や画像が切れてします場合があります。
文字等の見切れては困内容は内トンボより
2mm～3mm程度内側に配置してください。

☐ CMYKの総量が250以下になるようにご注意ください。
(リッチブラック例:C50%M40%Y30%K100%)

☐ イラストレータのカラーモードはCMYKに設定して
ください。

☐ オーバープリントチェックは使用しないでください。

☐ 画像はCMYKモード、解像度は実寸で300～350dpiで
作成してください。(リンク・埋め込みとも)
※ラスタライズ効果設定の解像度も同様にご確認ください。

- 入稿時の注意 -
- ☐ 「隠す(Ctrl+3)」「ロック(Ctrl+2)」は解除してください。

☐ 不要なレイヤーは削除してください。

☐ レイヤーはすべて表示(プリントも可)の状態にして
ください。

☐ レイヤーのロックは解除してください。

☐ 入稿時にはガイドは削除ください。

☐ 文字はアウトライン化してください。

☐ テキストの余分なポイントは削除してください。

☐ 特色のスッチは使用しないでください。

☐ イラストレーターはCS5以下のバージョンで保存して
ください。(新しいバージョンをお使いの場合)

☐ オーバープリントチェックが外れていることをご確認
ください。

☐ リンク画像が全て揃っていることをご確認ください。


☐ リンク画像の解像度、カラーモードがRGBでないことを
ご確認ください。

☐ 入稿時フォルダには余分な画像、ファイルを入れないで
ください。

☐ 確認用PDFを作成し、フォルダにお入れください。

- その他の注意点 -
- ☐ 透明効果はモニタと実際の印刷では大きな差がでる
ことがあります。

※モニター上では透過しているように見えても、実際の印刷では反映
されない、不透明度50%以下でモニター上では薄く色がついている様に
見えても実際の印刷では、濃度が薄すぎ色が見えない等。



ID:pd00042

フロア三角POP

サイズ:W460H502

日付: / /

会社名/お名前:

品名: