

## \* 制作上のご注意 \*

**- 作成時の注意 -**

- ☐ 日付・お名前・品名 をご記入ください。
- ☐ 『デザイン』レイヤーにデザインをご制作ください。  
『説明』『トリムマーク』『型』レイヤーには変更を加えないでください。
- ☐ 塗りたしを3mm作成してください。  
細すぎる線・薄すぎる色はうまく印刷できない可能性があります。(線の太さは0.25pt以上を推奨)
- ☐ 線の色は「塗り」ではなく、「線」に付けてください。
- ☐ 断裁時のズレにより文字や画像が切れてしまう場合があります。  
文字等の見切れては困る内容は内トンボより2mm～3mm程度内側に配置してください。
- ☐ CMYKの総量が250以下になるようにご注意ください。  
(リッチブラック例:C50%M40%Y30%K100%)
- ☐ イラストレータのカラーモードはCMYKに設定してください。
- ☐ オーバープリントチェックは使用しないでください。
- ☐ 画像はCMYKモード、解像度は実寸で300～350dpiで作成してください。(リンク・埋め込みとも)  
※ラスタライズ効果設定の解像度も同様にご注意ください。

### - 入稿時の注意 -

- ☐ 「隠す(Ctrl+3)」|ロック(Ctrl+2)は解除してください。
- ☐ 不要なレイヤーは削除してください。
- ☐ レイヤーはすべて表示(プリントも可)の状態にしてください。
- ☐ レイヤーのロックは解除してください。
- ☐ 入稿時にはガイドは削除ください。
- ☐ 文字はアウトライン化してください。
- ☐ テキストの余分なポイントは削除してください。
- ☐ 特色のスポットは使用しないでください。
- ☐ イラストレーターはCS5以下のバージョンで保存してください。(新しいバージョンをお使いの場合)
- ☐ オーバープリントチェックが外れていることをご確認ください。
- ☐ リンク画像が全て揃っていることをご確認ください。
- ☐ リンク画像の解像度、カラーモードがRGBでないことをご確認ください。
- ☐ 入稿時フォルダには余分な画像、ファイルを入れないでください。
- ☐ 確認用PDFを作成し、フォルダにお入れください。

**- その他の注意点 -**

- 透明効果はモニターと実際の印刷では大きな差があることがあります。
- ※モニター上では透過しているように見えても、実際の印刷では反映されない。不透明度50%以下でモニター上では薄い色がついている様に見えても実際の印刷では、濃度が薄ずき色が見えない等。

**ID:pd00191 シンクロビジョン A4 乾電池仕様 サイズ:W1017H553 (W297×D65×H206)**

日付:        /        /        会社名/お名前:        品名:       

